Wąż do powietrza i wody PLW

Air Hose

Elastyczny gumowy wąż przeznaczony do powietrza i wody. Rura: Kauczuk syntetyczny, czarny, odpowiedni do powietrza zaolejonego, gładki. Wzmocnienie: Spirala tekstylna (DN > 32 owinięta). Warstwa zewnętrzna : Kauczuk syntetyczny, czarny, odporny na ozon i warunki atmosferyczne, gładki (DN > 32 odcisk tkaniny). Wąż przeznaczony m.in do narzędzi pneumatycznych i innego rodzaju

Tube: black oil-mist resistant natural and synthetic rubber
Reinforcement: high tensile synthetic textile braid
Cover: abrasion, weather and ozone resistant smooth natural and synthetic rubber
Application: for pneumatic equipment and tools

Трубка: Натуральный и синтетический каучук, устойчивый к черному масляному туману
уровень улучшения: оплетка из высокопрочного волокна
Крышка: Гладкая поверхность Стойкость к истиранию и атмосферным воздействиям Стойкость к озону Натуральный и синтетический каучук
Область применения: Для пневматического оборудования и инструментов

الأنبوب: مطاط طبيعي وصناعي مقاوم لضباب الزيت الأسود
التعزيز: جديلة من الألياف عالية القوة
الغطاء الخارجي: مطاط طبيعي ناعم ومقاوم للاهتراء ومقاوم للغوامل الجوية ومقاوم للأوزون ومطاط صناعي
التطبيقات: للمعدات والأدوات الهوائية

Rozmiar	I.D. średnica wew.		O.D. średnica zew.	W.P. ciśnienie robocze		B.P. ciśnienie rozrywające		Min.B.R. promień gięcia		Weight waga
Standard	inch	mm	mm	Bar	Mpa	Bar	Mpa	inch	mm	kg/m
Air-04	1/4"	6	12	20	2	64	6.4	1.69	43	0.16
Air-05	5/16"	8	15	20	2	64	6.4	2.09	53	0.19
Air-06	3/8"	10	17	20	2	64	6.4	2.52	64	0.27
Air-08	1/2"	13	21	20	2	64	6.4	3.31	84	0.39
Air-10	5/8"	16	25	20	2	64	6.4	4.21	107	0.45
Air-12	3/4"	19	29	20	2	64	6.4	5.00	127	0.58
Air-16	1"	25	36	20	2	64	6.4	6.69	170	1.89

Zakres temperatur: -30 °C / +70 °C.
Zakres średnic wewnętrznych: Od 6 mm (1/4 cala) do 75 mm (3 cale).
Ciśnienie robocze: Maksymalnie do 20 barów.
Bezpieczeństwo: Współczynnik bezpieczeństwa 3:1.
Standardy: Produkcja zgodna z EN ISO 1307:2008.
Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, czarna, gładka
Wzmocnienie: tekstylne o spiralnej konstrukcji
Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna, czarna, gładka, odporna na warunki atmosferyczne,

-25°C ~ +70°C
-13°F~+158°F

PREMIUM HDR Air / Water Hose 5/8" (DN 16mm) 1Q25 ISO 9001 WP 20Bar BP 60Bar woda / powietrze

Katalog węży hydraulicznych