

Wąż termoplastyczny wysokociśnieniowy R8 TWIN PREMIUM

HYDRON | KARTA KATALOGOWA

Budowa i zastosowanie

Warstwa wewnętrzna	Poliester odporny na oleje hydrauliczne, powietrze i płyny na bazie wody.
Wzmocnienie	2 oploty z włókna aramidowego o bardzo wysokiej wytrzymałości.
Warstwa zewnętrzna	Poliuretan odporny na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.
Zastosowanie	Hydraulika siłowa, maszyny rolnicze i budowlane, urządzenia podnośnikowe oraz układy mobilne.

Wersja PREMIUM TWIN R8 składa się z dwóch równoległych przewodów zespolonych w parę.
Ułatwia prowadzenie dwóch przewodów zasilających hydraulicznych jednocześnie.



Dane techniczne - zakres rozmiarów R8 TWIN

DN	Dash	Rozmiar cal	średnica wewn. mm	średn. zewn. 1 tor mm	ciśnienie robocze bar	ciś. rozrywające bar	Min. promień gięcia mm	waga 1przewody g/m
03	-02	1/8	3,2	8,1	420	1680	25	57
05	-03	3/16	4,8	10,3	350	1400	25	87
06	-04	1/4	6,4	12,4	360	1400	32	118
08	-05	5/16	8,0	14,2	350	1400	45	147
10	-06	3/8	9,5	15,7	280	1120	55	170
12	-08	1/2	12,7	19,3	245	980	77	219
16	-10	5/8	16,0	23,1	200	800	110	295
20	-12	3/4	19,0	26,4	165	660	140	372
25	-16	1	25,4	33,3	140	560	200	511
32	-20	1 1/4	31,8	42,0	100	400	350	750

Uwagi: ID - średnica wewnętrzna; OD - średnica zewnętrzna pojedynczego przewodu; WP - maks. ciśnienie robocze; BP - min. ciśnienie rozrywające. Parametry tabeli odnoszą się do jednego przewodu w parze TWIN.

