

Uchwyt Oczkowy Podstawy

Model: **REB25**

⚠ **UWAGA:** Uchwyt oczkowy (Clevis Eye) nie jest przeznaczony do stosowania jako urządzenie ciągnące (not designed as a pulling device).

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Numer katalogowy (Model)	REB25
Zastosowanie z udźwigiem	25 ton imperialnych (232 kN)
Kompatybilne serie siłowników	Enerpac Seria RC
Lokalizacja montażu	Podstawa siłownika (Base)

WYMIARY GABARYTOWE


Wymiar (Oznaczenie)	Imperialne	Metryczne
Wymiar A (Szerokość całkowita)	3.75 in	95 mm
Wymiar B (Wysokość całkowita)	3.13 in	79 mm
Wymiar C (Szerokość wewn. ucha)	1.50 in	38 mm
Wymiar D (Średnica otworu sworznia)	1.25 in	31 mm
Wymiar E (Wysokość osi sworznia)	1.25 in	31 mm
Wymiar F (Grubość ucha)	1.63 in	41 mm

KOMPATYBILNE SIŁOWNIKI ENERPAC

- **RC251** (Siłownik hydrauliczny 25 ton, skok 1")
- **RC252** (Siłownik hydrauliczny 25 ton, skok 2")
- **RC254** (Siłownik hydrauliczny 25 ton, skok 4")
- **RC256** (Siłownik hydrauliczny 25 ton, skok 6.25")
- **RC258** (Siłownik hydrauliczny 25 ton, skok 8.25")
- **RC2510** (Siłownik hydrauliczny 25 ton, skok 10.25")
- **RC2512** (Siłownik hydrauliczny 25 ton, skok 12.25")
- **RC2514** (Siłownik hydrauliczny 25 ton, skok 14.25")
- **RC308** (Wybrane siłowniki serii RC 30 ton)

RYSUNEK TECHNICZNY / WYMIAROWY

SCHEMAT OZNACZEŃ WYMIAROWYCH (REB25)



INFORMACJE OPCJONALNE I AKCESORIA

Akcesoria współpracujące:

- **REP25:** Uchwyt oczkowy tłoka (Plunger Clevis Eye) przeznaczony do montażu na tłoku siłownika serii RC 25 ton.

Wpływ na wysokość układu:

Montaż uchwyty REB25 wraz z uchwytem tłoka REP25 zwiększa długość siłownika w stanie złożonym o wymiar dystansowy (wymiar od osi sworznia do osi sworznia).

Informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej odpowiadają oficjalnej specyfikacji technicznej producenta Enerpac dla modelu REB25 (Base Clevis Eye for 232 kN Cylinders). Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe i numery części należą do Enerpac Tool Group. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.