

Wąż do piaskowania SANDBLAST SM2 PREMIUM



PIASKOWANIE - 15 bar - EN ISO 3861



SPECYFIKACJA

Aplikacja

Klasyczny wąż do piaskowania o doskonałej jakości warstwy wewnętrznej, przeznaczony do przesyłania materiałów silnie ściernych, takich jak piasek kwarcowy, śrut stalowy, korund, szkło itp.

Funkcje:

Bardzo długa żywotność dzięki odpornej na ścieranie warstwie wewnętrznej. Średnie zużycie warstwy wewnętrznej: **60 mm³** (wg normy DIN ISO 4649:2021). Konstrukcja antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.

NORMA

EN ISO 3861:2021.

Temperatura pracy

-35°C / +80°C.

Współczynnik bezpieczeństwa 3,5 : 1

Materiał węża

NR/BR/SBR, czarna, odporna na ścieranie, antystatyczna, gładka.

Wzmocnienie

Odporna warstwa tekstylna

Warstwa zewnętrzna

SBR, czarny, odporny na ozon i warunki atmosferyczne, antystatyczny, z odciskiem tkaniny.

Parametry techniczne

numer produktu	średnica wewnętrzna-Ø		grubość ścianki	średnica zewnętrzna-Ø	ciśnienie [max.]	ilość oplotu	promień gięcia [min.]	waga średnio	długość rolki [max.]
	mm	cal	mm	mm	bar		mm	kg/m	m
SBT20SM2	3/4	3/4	7.0	33.0	15	2	190	0.65	60
SBT25SM2	25.0	1	7.0	39.0	15	2	250	0.75	60
SBT32SM2	32.0	1 1/4	8.0	48.0	15	2	320	1.10	60

Uwaga: Przed zastosowaniem naszych produktów do nowych lub wcześniej nieprzetestowanych mediów roboczych, a także w zastosowaniach, które nie zostały jednoznacznie określone w dokumentacji produktu, należy uzyskać pisemną opinię specjalistycznego dystrybutora lub inżyniera ds. zastosowań firmy Semperit. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie produkty należy poddawać regularnym kontrolom pod kątem ich bezpiecznej eksploatacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, w szczególności uszkodzeń warstwy zewnętrznej lub nietypowych oznak zużycia produkt należy niezwłocznie wymienić. Wszystkie produkty należy przechowywać, użytkować i konserwować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami firmy Semperit oraz wymaganiami normy DIN 7716:1982. Informacje zawarte w katalogu oraz w poszczególnych kartach danych technicznych mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Wynika to z ciągłego rozwoju i doskonalenia produktów oraz postępu technicznego zachodzącego po dacie wydania katalogu i/lub odpowiednich kart danych technicznych. W celu zapewnienia dostępu do aktualnych informacji technicznych oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów należy regularnie odwiedzać stronę hoses.semperitgroup.com lub kontaktować się ze specjalistycznym dystrybutorem bądź inżynierem ds. zastosowań firmy Semperit. Wszystkie umowy zawierane z firmą Semperit podlegają wyłącznie obowiązującym Ogólnym Warunkom Handlowym, dostępnym na stronie semperitgroup.com. Dodatkowe, istotne informacje ogólne dotyczące asortymentu, prawidłowego doboru oraz bezpiecznego użytkowania produktów są dostępne na stronie hoses.semperitgroup.com. Zawartych tam wytycznych należy bezwzględnie przestrzegać.