

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAKUWARKA ELEKTRYCZNA DO

KLIMATYZACJI

Zakuwarka elektryczna do klimatyzacji 230V S3 flex

Instrukcja obsługi:

Krok 1: Włącz zasilanie i wybierz obrabiany element.

Krok 2: W zależności od obrabianych części, wybierz moc wyjściową, za pomocą pokrętła:

> **Wąż cienkościenny:**

DN6 wybierz moc 500. (wyświetli się na wyświetlaczu cyfrowym)

DN8 wybierz moc 525.

DN10 wybierz moc 550.

DN12 wybierz moc 575.

→ **Wąż grubościenny:**

DN6 wybierz moc 525

DN8 wybierz moc 550.

DN10 wybierz moc 575

DN12 wybierz moc 600.

UWAGA:

- Złączka ze wzmocnionego stopu aluminium. Wybierz maksymalną moc **P-900**.

Po zakończeniu zaciskania na ekranie pojawi się komunikat E-003.

Krok 3:

Naciśnij joystick ręczny w prawo, aby rozpocząć zaciskanie.

Po zakończeniu zaciskania joystick ręczny przestawić w lewo.

Środki ostrożności:

1. zasilanie 230 V z zabezpieczeniem przed dotykiem. Wyłącz zasilanie natychmiast po użyciu.
2. Nie kładź zakukuwarki na boku i do góry nogami. Uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie rąk.
3. Po użyciu, częściowo przykryj głowicę pokrowcem. Zapobiega przedostawaniu się ciał obcych do środka.
4. Część elektryczna musi być wodoodporna, odporna na olej i upadek.
5. Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania serwisu posprzedażowego. Nie otwieraj samodzielnie obudowy.
6. Bezpłatna 12-miesięczna gwarancja. Nie obejmuje nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń spowodowanych przez człowieka i nieautoryzowanego demontażu.

HYDRON hydraulika siłowa
ul. Kujańska 6a; 77-400 Złotów
woj. wielkopolskie; Polska
NIP: 5040002752; REGON: 301540500
Telefon główny : +48 (67) 350 53 69

