

Skórowarka ręczna do węży 2" S51M

Wersja ekonomiczna

S51M to ręczna skórowarka przeznaczona do przygotowania końców węży hydraulicznych przed zakuwaniem. Urządzenie umożliwia usuwanie zewnętrznej warstwy węża do opłotu stalowego. Po zastosowaniu opcjonalnych trzpieni może być również wykorzystywane do skórowania wewnętrznego.

Specyfikacja techniczna

PARAMETR	DANE TECHNICZNE
Model	S51M
Rodzaj urządzenia	Ręczna skórowarka / korowarka do węży hydraulicznych
Napęd	Ręczny
Maksymalny rozmiar węża	2" / DN50
Zakres trzpieni do skórowania zewnętrznego	1/4" - 2"
Skórowanie zewnętrzne	Tak
Skórowanie wewnętrzne	Tak, po zastosowaniu opcjonalnych trzpieni
Zakres opcjonalnych trzpieni wewnętrznych	DN16 (5/8") - DN50 (2")
Przeznaczenie skórowania wewnętrznego	Przygotowanie m.in. pod końcówki 4SH INTERLOCK
Węże wysokociśnieniowe	M.in. 4SP, 4SH
Głębokość skórowania zewnętrznego	Do opłotu stalowego
Regulacja położenia noża	Ręczna, za pomocą klucza imbusowego
Sposób mocowania	Mocowanie skórowarki w imadle
Sposób pracy	Ręczny obrót korbą
Masa całkowita	9 kg
Konstrukcja	Lekka, ergonomiczna
Zasilanie elektryczne	Nie jest wymagane

Zakres trzpieni do skórowania wewnętrznego

ROZMIAR	ŚREDNICA
DN16	5/8"
DN20	3/4"

ROZMIAR	ŚREDNICA
DN25	1"
DN32	1 1/4"
DN40	1 1/2"
DN50	2"

Zastosowanie

Skórowarka S51M służy do przygotowania końców węży hydraulicznych przed montażem końcówek i tulei zaciskowych. Skórowanie stosowane jest m.in. przy przewodach wysokociśnieniowych wykonanych z węży wielopłotowych 4SP i 4SH. Usunięcie zewnętrznej warstwy gumy umożliwia prawidłowe przygotowanie węża do zakuwania zgodnie z wymaganiami danego systemu końcówka - tuleja - wąż.

Obsługa

1. Zamocować skórowarkę stabilnie w imadle.
2. Zamontować bolec odpowiedni do rozmiaru obrabianego węża.
3. Nałożyć wąż hydrauliczny na bolec.
4. Ustawić położenie noża za pomocą klucza imbusowego.
5. Przytrzymać wąż i obracać ręcznie korbą skórowarki.
6. Usunąć wymaganą warstwę materiału bez uszkodzania opłotu.

Najważniejsze cechy

DO 2" / DN50 maks. rozmiar węża	1/4" - 2" trzczenie zewnętrzne	9 kg masa urządzenia	BEZ ZASILANIA napęd ręczny
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Dane opracowano na podstawie informacji produktowych HYDRON dla modelu S51M. Wyposażenie opcjonalne należy dobierać odpowiednio do średnicy i systemu przewodu.



HYDRON hydraulika siłowa
ul. Kujańska 6a; 77-400 Złotów
woj. wielkopolskie; Polska
NIP: 5040002752; REGON: 301540500