

CERTYFIKAT JAKOŚCI

Nr Cer2PX/11/2025 z dnia 21.11.2025

Quality certificate

Nazwa i adres przedstawiciela :
HYDRON hydraulika siłowa
Ul. Kujańska 6a; 77-400 Złotów
www.sklep.hydron.com.pl
NIP 5040002752

Nazwa wyrobu : **podkładki metalowo gumowe / bonded seals / dowty seals**

Opis i przeznaczenie

Podkładki metalowo-gumowe przeznaczone do uszczelnienia wysokociśnieniowych złączy (nypli) gwintowanych. Podkładki wykonane ze stali ocynkowanej oraz gumy NBR.

Parametry techniczne :

- Dostępne rozmiary na gwinty : metryczne, calowe (BSP)
- Rozmiary metryczne : M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, m20, M22, M24, M26, M30, M33, M36,
- Rozmiary calowe : 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- Materiał: stal + guma NBR 70 Shr
- Kolor : czarny
- Zakres temperatur: -30°C +110°C / -20°C +200°C
- Ciśnienie rozrywająca podkładek calowych :
1/8" (1480bar), 1/4" (1540bar), 3/8" (1230bar), 1/2" (1120bar), 5/8" (1240bar), 3/4" (1050bar), 1" (780bar), 1 1/4" (690bar), 1 1/2" (690bar), 2" (720bar)
- Ciśnienie rozrywające podkładek metrycznych : M6(1510bar), M8(1330bar), M10(1350bar), M12(1250bar), M14(1510bar), M16(1400bar), M18(1275bar), M20(1150bar), M22(1100bar), M24(1050bar), M26(1050bar), M30(860bar), M33(900bar), M36(880bar)

Dział Kontroli Jakości potwierdza , że powyższe węże zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, normami wymienionymi powyżej oraz obowiązującym Systemem Kontroli Jakości.

Złotów 21.11.2025

Nadzór nad dokumentacją techniczną :

Mariusz Szator

nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej

HYDRON
hydraulika siłowa Mariusz Szator
ul. Kujańska 6A 77-400 Złotów
tel. 87 350 33 66
kontakt@hydrone.com.pl www.hydrone.com.pl
NIP 5040002752 REGON 301540500
ING Bank Śląski SA
05 1050 1911 1000 0090 8153 3110