

# Przewody pneumatyczne poliuretanowe

## Przewód prosty poliuretanowy

Materiał przewodu:	poliuretan
Medium:	sprężone powietrze, płyny niekorozyjne, tlen, gaz, próżnia
Rozmiary [mm]:	4x2,5, 6x4, 8x5, 10x6,5, 12x8, 14x10, 16x12
Dostępne kolory:	niebieski, czarny, transparentny, żółty, czerwony zielony



## Kody produktów

Kolor / Średnica	Kody produktów					
	Niebieski	Czarny	Transpa.	Żółty	Czerwony	Zielony
4mm/2,5mm	HF/PU/B/4X2.5	HF/PU/BK/4X2.5	HF/PU/C/4X2.5	-	HF/PU/R/4X2.5	-
6mm/4mm	HF/PU/B/6X4	HF/PU/BK/6X4	HF/PU/C/6X4	HF/PU/Y/6X4	HF/PU/R/6X4	HF/PU/G/6X4
8mm/5mm	HF/PU/B/8X5	HF/PU/BK/8X5	HF/PU/C/8X5	HF/PU/Y/8X5	HF/PU/R/8X5	HF/PU/G/8X5
10mm/6,5mm	HF/PU/B/10X6.5	HF/PU/BK/10X6.5	HF/PU/C/10X6.5	HF/PU/Y/10X6.5	HF/PU/R/10X6.5	HF/PU/G/10X6.5
12mm/8mm	HF/PU/B/12X8	HF/PU/BK/12X8	HF/PU/C/12X8	HF/PU/Y/12X8	HF/PU/R/12X8	HF/PU/G/12X8
14mm/10mm	HF/PU/B/14X10	-	-	-	-	-
16mm/12mm	HF/PU/B/16X12	HF/PU/BK/16X12	-	HF/PU/Y/16X12	-	-

## Specyfikacja

Rozmiar / Parametr	Specyfikacja						
	4x2,5	6x4	8x5	10x6,5	12x8	14x10	16x12
Wymiarzew. [mm]	4	6	8	10	12	14	16
Wymiarzew. [mm]	2,5	4	5	6,5	8	10	12
Min. promień gięcia [mm]	10	15	20	27	35	bd	70
Max. ciśnienie pracy [psi]	145	145	145	145	145	90	90
Ciśnienie rozrywania [psi]	435	435	435	435	435	270	270
Medium	Suche sprężone powietrze, płyny niekorozyjne, tlen, gaz, próżnia						
Temperatura pracy [°C]	Od -20 do +70						

